



FICHA TECNICA

OK ANTI-HUMEDAD IMPERMEABILIZANTE Ref. IM-11

CARACTERÍSTICAS:

OK solutions® "impermeabilizante ref. IM-11" es un recubrimiento de elevada impregnación, cuya base es una resina termoplástica.

- * **Peliculante**
- * **Acabado brillante incoloro.**
- * **Buen poder de penetración.**
- * **Buena penetración.**
- * **Rápido secado.**
- * **Resistente:** a grasas, aceites y detergentes.

USOS:

Impermeabiliza, aísla y mejora la adherencia de acabados posteriores en todo tipo de materiales minerales porosos como yeso (aunque sea muerto), mortero, ladrillo, piedra, cemento, etc.

COMPOSICIÓN:

resina termoplástica

EVAPORACIÓN:

OLOR:

DENSIDAD a 15°C:

905 ± 5 g/l.

OBTENCIÓN:

PROPIEDADES:

- * **ANTI-HUMEDAD:** impermeabiliza y aísla la gran mayoría de las superficies protegiéndolas de la humedad, aumentando la resistencia física de los materiales y evitando la penetración de humedades. También puede aplicarse en exteriores que requieran la impermeabilización de la superficie y una mejora de adherencia del acabado deseado.
- * **ANTI-POLVO:** fija superficies pulvulentas, permitiendo una perfecta adherencia de acabados posteriores. Como acabado dificulta la aparición de polvo y facilita su eliminación.



APLICACIÓN:

Dosificación: primeras manos: diluir un 25% con disolvente universal. Segundas manos: diluir un 10% con disolvente universal.

Obras nuevas: La superficie a tratar deberá estar limpia y seca. Aplicar una primera mano con la dilución propuesta (dilución del 25%) y dejar secar durante 6-8 horas. Una vez seca, aplicar una o dos manos con la dilución del 10%. Transcurridas un mínimo de 24 horas permite, si se desea, la aplicación del acabado.

Obras viejas: rascar o cepillar en toda la superficie las suciedades, mohos, polvo adherido y pinturas viejas. Corregir la causa que produce la humedad y tapar las fisuras, grietas o defectos antes de aplicar **OK solutions®** "impermeabilizante ref. IM-11". Proceder como en obras nuevas.

Rendimiento aprox.: 8-12 m²/litro y mano, dependiendo de la porosidad del sustrato.

Secado: al tacto 15 minutos. Repintados 6-8 horas.

Método de aplicación: brocha, rodillo, pistola.

Limpieza y dilución: disolvente universal.

ATENCIÓN:

RECOMENDACIONES:

LOGISTICA:

<u>Formato</u>	<u>Unidades caja</u>	<u>Cajas por pallet</u>	<u>Código producto</u>	<u>Código EAN</u>
750 ml	6	84	50110115	8421058035103
4 lts	2	36	50110112	8421058035110