



PLUS QUITAPINTURAS GEL

CARACTERÍSTICAS:

Es un decapante universal que elimina todo tipo de pinturas, esmaltes y barnices viejos de forma cómoda, eficaz y sin goteo por su naturaleza gelatinosa. Actúa persistentemente durante más tiempo, optimizando su eficacia.

No contiene Cloruro de Metileno.

USOS:

- Abrase el envase lejos de la vertical de la cara.
- Decapa y elimina capas viejas de pinturas y barnices tanto sintéticos, nitros, poliuretanos, etc. de una amplia gama de superficies.
- Aplicar una capa abundante y esperar entre 5 y 30 minutos (dependiendo tipo producto y temperatura ambiente) hasta que la pintura se reblandezca.
- Caso de capas duras y/o gruesas, realizar una segunda aplicación.

COMPOSICIÓN:

Combinación idónea de un compuesto celulósico, humectantes, dispersantes y tensoactivos disueltos en disolventes exentos de Cloruro de Metileno.

DENSIDAD a 15°C:

0.980 +/- 0,15 Kg/l.

PROPIEDADES:

Es un gel de tipo celulósico, que con la acción de los humectantes, dispersantes y tensoactivos que contiene, lo convierten en un producto:

- No corrosivo
- Neutro
- Gran poder decapante
- Ideal para remover y eliminar gruesos de varias capas de pinturas, esmaltes y barnices
- Eficaz y de fácil eliminación.
 - Color : Rosado.

- Rendimiento: 5 a 10 m²/l. y capa.

APLICACIÓN:

Aplicar con brocha de cerda natural una capa abundante y uniforme. Déjese que actúe sobre la pintura o barniz viejo el tiempo necesario hasta que la película se reblandezca (5 a 30 minutos), se disuelva o desprege, eliminándola fácil y cómodamente mediante rasqueta, cepillo metálico o de esparto, estropajo de acero, etc.

No deje que la pintura-gel se seque.

Las capas excesivamente gruesas, pueden requerir una segunda aplicación, una vez eliminados los residuos de la primera.

En ocasiones es recomendable trazar cortes o incisiones cortadas con un cutter para acelerar la actuación del quitapinturas.

Si se cree conveniente y pasados 5 minutos de la aplicación rayar suavemente la superficie, hecho que permitirá acelerar la eficacia del producto.

Una vez eliminada la pintura-gel vieja, limpiar la superficie con agua y detergente, o mejor con ECORRAS®, LimónRRAS®, Disolvente UNIVERSAL M-10, RM-40, "ECO-SOLVENT", bencina o alcohol. Esta limpieza es muy necesaria para conseguir una perfecta adherencia de las nuevas capas de pintura a aplicar.

Dejar secar la superficie, lijar y queda lista para pintar o barnizar.

ATENCIÓN:

Abrase el envase con prudencia y manténgase apartado de la vertical de la cara.

Proteger de las salpicaduras suelos, moquetas, fibras textiles, plásticos y caucho.

Se recomienda el uso de guantes y gafas protectoras.

No aplicar bajo sol directo o en días de mucho viento pues se evapora, perdiendo efectividad.

LOGÍSTICA:

<u>Formato</u>	<u>Unidades caja</u>	<u>Cajas por pallet</u>	<u>Código producto</u>	<u>Código EAN</u>
375 ml	8	72	20040514	8421058035202
750 ml	6	84	20040515	8421058035196
4 lts	2	36	20040512	8421058035219