



FICHA TECNICA

DISOLVENTE UNIVERSAL RM-40

CARACTERÍSTICAS:

· Es un disolvente cuya composición técnica, permite una óptima acción limpiadora y un excelente poder desengrasante. También puede utilizarse para la dilución de varias pinturas y barnices.

·

USOS:

· Limpieza de manchas y utensilios de pintura, resinas, alquitranes, colas, etc. Desengrasante energético general.

Se emplea también para la dilución y puesta a viscosidad de Fondos e Imprimaciones nitrocelulósicas y sintéticas, cuya aplicación requiere una evaporación muy rápida de los disolventes a pesar de que pueda producir velados.

COMPOSICIÓN:

Esteres, Cetonas, Alcoholes e Hidrocarburos Aromáticos.

EVAPORACIÓN:

Rápida

OLOR:

El característico de los disolventes nitro. Olor y color admiten cierta variabilidad.

DENSIDAD a 15°C:

0,870 +/- 10 Kgr./litro

OBTENCIÓN:

Sus componentes son obtenidos, en su mayor parte, a partir de la destilación de disolventes, permitiendo su reutilización y contribuyendo con el medio ambiente.

PROPIEDADES:

Disolventes universales de evaporación rápida y con un fuerte poder de disolución.



APLICACIÓN:

ATENCIÓN:

RECOMENDACIONES:

Caso pinturas especiales y/o muy alta calidad, recomendamos hacer una prueba previa o bien utilizar el "Eco-solvent".

LOGISTICA:

<u>Formato</u>	<u>Unidades caja</u>	<u>Cajas por pallet</u>	<u>Código producto</u>	<u>Código EAN</u>
500 ml	12	81	10320102	8421058000729
1.000 ml	12	48	10320103	8421058000712
1 lts Pl	12	40	10310103	8421058035288
5 lts	3	32	10320104	8421058000682
25 lts	1	24	10320105	8421058000699

"El más económico de los universales"