



SALFUMANT – AGUA FUERTE

CARACTERÍSTICAS:

*Enérgico desincrustante de suciedad de naturaleza mineral (cal, óxido, cemento, manchas blancas etc.) ya sea en inodoros, baldosas y azulejos cerámicos y en todo tipo de superficies resistentes a los ácidos.

*Regulador del pH del agua de piscinas.

*Desatascador de mantenimiento.

USOS:

· Limpieza y desincrustación de inodoros. Regulador del pH del agua de piscina. Disuelve y desincrusta cemento de azulejos y baldosas. Desatascador de mantenimiento.

COMPOSICIÓN:

Solución acuosa de ácido clorhídrico 24%.

OLOR:

Característico.

DENSIDAD a 15°C:

1,115 Kg/Litro

PROPIEDADES:

Por tratarse de un producto ácido, actúa como desincrustante general de todo tipo de suciedad de naturaleza mineral, eliminando restos de cal, incrustaciones de óxido y manchas blancas en inodoros y baños, disolviendo incrustaciones de cemento y yeso en baldosas y azulejos de tipo cerámico, (no aplicar sobre mármol, terrazo, baldosas esmaltadas, superficies metálicas y en todo tipo de superficies no resistentes a los ácidos. Salfumant Agua Fuerte actúa también como regulador del pH del agua de piscinas. Puede usarse como desatascador de mantenimiento para la prevención de posibles atascos y la aparición de malos olores.

**APLICACIÓN:**

*Para el desincrustado en inodoros y baños en general:

Aplicar el producto directamente sobre la zona a desincrustar, evitando manchar los acabados cromados, y quitar las manchas con la ayuda de un estropajo o cepillo resistente al ácido. Finalmente aclarar con agua abundante.

*Para eliminar restos de cemento en baldosas cerámicas:

Empapar la previamente con agua especialmente en superficies porosas. Diluir el producto (1 parte de sulfamant en 4 partes de agua) y aplicarlo sobre la zona a tratar. Eliminar los restos incrustados con la ayuda de un estropajo o cepillo resistentes al ácido. Finalmente aclarar con agua abundante hasta eliminar completamente cualquier resto de ácido. Repetir la operación si la incrustación se resiste o probar con el producto sin diluir.

ATENCIÓN:

No aplicar en superficies no resistentes a los ácidos (mármol, terrazo, acabados metálicos etc.)

LOGÍSTICA:

| <u>Formato</u> | <u>Unidades caja</u> | <u>Cajas por pallet</u> | <u>Código producto</u> | <u>Código EAN</u> |
|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| 1000 ml | 12 | 50 | 60030103 | 8421058000106 |